

PLĂCI DE GRESIE/PIATRĂ



Materiale necesare pentru ambalare

- Cutii de carton.
- Separatoare de carton sau materiale adecvate pentru protejarea plăcilor.
- Paleți rezistenți, preferabil cu cadru pentru plăcile mari.
- Folie termocontractibilă sau folie stretch de minim 23 microni pentru fixarea și sigilarea plăcilor.
- Chingi sau bandă PP pentru a asigura stabilitatea pe palet.



Modalitate de așezare și consolidare a mărfurilor pe palet

- Asigurați-vă că plăcile de gresie sau piatră sunt amplasate în cutii de carton.
- Toate plăcile se amplasează în poziție verticală.
- În cazul plăcilor mari, care necesită poziționare verticală, utilizați paleți cu cadru pentru a le susține corespunzător.
- Utilizați separatoare de carton sau materiale adecvate între plăci pentru a preveni contactul direct și pentru a evita zgârieturile sau deteriorarea acestora.



Modalitate de fixare și sigilare a mărfurilor pe palet

- Utilizați folie termocontractibilă sau minim 3 straturi de folie stretch pentru a fixa și sigila plăcile pe palet.
- Asigurați plăcile pe palet cu chingi/bandă PP pentru a le fixa corespunzător și pentru a preveni mișcarea în timpul transportului.



Observații suplimentare

- Asigurați-vă că plăcile de gresie sau piatră sunt asigurate corespunzător cu privire la dimensiuni, greutate și fragilitate, dacă este cazul.
- Chingile/banda PP pot fi folosite pentru a asigura fixarea corespunzătoare și stabilitatea pe palet și trebuie utilizate în special pentru paleții care depășesc înălțimea de 100 cm
- Pentru paleții care au suprafață plană, este necesar să fie amplasat un con antisuprapunere.

PALLEX
ROMANIA

